ERP40A

Sortie de cables 4 x 2,5 mm². Pour encastrer.



Sortie de cables 4 x 2,5 mm². Pour encastrer.Couleur argent. Sans cadre.
Connexion à vis.
Applications courantes: Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)

Fonctionnalités

Type de mécanisme	Sortie de câble
Type d'installation	intégrée
Tension nominale	250V~ (50/60 Hz)
Type de connexion	Connexion vissée
Section de câble flexible	Jusqu'à 2,5 mm²
Section de câble rigide	Jusqu'à 2,5 mm²

Données techniques

Degré de protection (IP)	IP40
Résistance au feu (GWEPT)	850 °C
Résistance à la chaleur (pression de bille)	70/125 °C
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60998-1:2005
Conforme au REBT	Oui

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui (conforme à UNE EN 50581)
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220235137
Code EAN d'emballage	8423220234666
Code EAN d'emballage	18423220234663
Unités Récipient	10
Unités Emballage	120
Unités Palette	4320
Mesures du conteneur (cm)	25,2x8x14
Dimensions de l'emballage (cm)	44,5x32,2x26,8
Poids unitaire (g)	69
Poids du colis (Kg)	0,83
Poids de l'emballage (Kg)	10,62
Code tarifaire	85366990

Documentation et téléchargements

Instructions de montage (0.58MB)

Doc. commerciale COMMERCIALE (19.64MB)

Tableau des mécanismes (0.91MB)

Appareillage d'encastrée, Série Europa. (Solera)

Montage appareillage encastrée, Série Europa (Solera)