

Chargeur double USB. Input: 230V~. Output USB: 5V. 4200 mA (Total). Standby: < 0,1 W. Monobloc. Pour encastrer.

Chargeur double USB. Input: 230V~. Output USB: 5V. 4200 mA (Total). Standby: < 0,1 W. Pour encastrer. Couleur blanc. Dimensions 83 x 81 mm.. Monobloc Applications courantes: Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)



Fonctionnalités

Type de mécanisme	Double USB
Type d'installation	intégrée
Courant nominal	2,1Adc
Tension nominale	250V~ (50/60 Hz) - 5Vdc
Type de connexion	Connexion rapide
Dimensions	83 x 81
Avec griffes de fixation	Oui
Monobloc (avec cadre inclus)	Oui
Couleur du cadre	Blanc

Données techniques

Degré de protection (IP)	IP40
Résistance au feu (GWEPT)	850 °C
Résistance à la chaleur (pression de bille)	70/125 °C
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
-------------	-----

Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE EN 62680-1:2013
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui (conforme à UNE EN 50581)
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220208995
Code EAN d'emballage	8423220208971
Code EAN d'emballage	18423220208978
Unités Réceptient	10
Unités Emballage	120
Unités Palette	4320
Mesures du conteneur (cm)	26x10x14
Dimensions de l'emballage (cm)	44x40x27,5
Poids unitaire (g)	95
Poids du colis (Kg)	1,10
Poids de l'emballage (Kg)	13,90
Code tarifaire	85366990

Documentation et téléchargements

[Instructions de montage \(0.58MB\)](#)

[Tableau des mécanismes \(0.91MB\)](#)

[Montage appareillage encastrée, Série Europa](#)

[Doc. commerciale COMMERCIALE \(19.64MB\)](#)

[Appareillage d'encastrée, Série Europa. \(Solera\)](#)

(Solera)