

Prise 2P+T (français), 16A 250V~ + USB 2,1A 5V.

Prise 2P+T (français), 16A 250V~ + USB 2,1A 5V. Pour encastrer. Couleur blanc.
Dimensions 83 x 81 mm. Avec obturateur. Connexion rapide.
Applications courantes: Environnement intérieur domestique / tertiaire
(intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)



Fonctionnalités

Type de mécanisme	Base fixe + USB
Type d'installation	intégrée
Courant nominal	16A - 2,1Adc
Tension nominale	250V~ (50/60 Hz) - 5Vdc
Type de connexion	Connexion rapide
Dimensions	83 x 81
Avec griffes de fixation	Oui
Monobloc (avec cadre inclus)	Oui
Couleur du cadre	Blanc

Données techniques

Degré de protection (IP)	IP40
Résistance au feu (GWEPT)	850 °C
Résistance à la chaleur (pression de bille)	70/125 °C
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage CMim	Oui

Conforme à la réglementation	NF C61-314
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui (conforme à UNE EN 50581)
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220209176
Code EAN d'emballage	8423220209169
Code EAN d'emballage	18423220209166
Unités Réipient	10
Unités Emballage	120
Unités Palette	4320
Mesures du conteneur (cm)	25,2x8x14
Dimensions de l'emballage (cm)	44,5x32,2x26,8
Poids unitaire (g)	69
Poids du colis (Kg)	0,83
Poids de l'emballage (Kg)	10,62
Code tarifaire	85366990

Documentation et téléchargements

[Instructions de montage \(0.58MB\)](#)

[Tableau des mécanismes \(0.91MB\)](#)

[Montage appareillage encastrée, Série Europa \(Solera\)](#)

[Doc. commerciale COMMERCIALE \(19.64MB\)](#)

[Appareillage d'encastrée, Série Europa. \(Solera\)](#)

