

## Veilleuse d'escalier

Veilleuse d'escalier, encastrer. Avec cadre blanc. Connexion à vis.  
Applications courantes: Environnement intérieur domestique / tertiaire  
(intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)



## Fonctionnalités

Type de mécanisme	Pilote d'échelle
Type d'installation	intégrée
Lampe pilote	Oui
Tension nominale	250V~ (50/60 Hz)
Puissance	2 W
Dimensions	83 x 81
Monobloc (avec cadre inclus)	Oui
Couleur du cadre	Blanc

## Données techniques

Degré de protection (IP)	IP40
Résistance au feu (GWEPT)	850 °C
Résistance à la chaleur (pression de bille)	70/125 °C
Sans halogène	Oui

## Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60947-1:2008

Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

## Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui (conforme à UNE EN 50581)
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui

## Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220096219
Code EAN d'emballage	8423220095786
Code EAN d'emballage	18423220095783
Unités Récepteur	10
Unités Emballage	120
Unités Palette	4320
Mesures du conteneur (cm)	26x10x14
Dimensions de l'emballage (cm)	44x40x27,5
Poids unitaire (g)	102
Poids du colis (Kg)	1,17
Poids de l'emballage (Kg)	14,76
Code tarifaire	85366990

## Documentation et téléchargements

-  [Instructions de montage \(0.57MB\)](#)
-  [Tableau des mécanismes \(0.91MB\)](#)
-  [Montage appareillage encastrée, Série Europa \(Solera\)](#)
-  [Doc. commerciale COMMERCIALE \(19.64MB\)](#)
-  [Appareillage d'encastree, Série Europa. \(Solera\)](#)