

Prise double 2P+T (français), 16A 250V~. De surface.

Prise double 2P+T (français), 16A 250V~. De surface. Couleur graphite.
Dimensions 138 x 72 x 42 mm. Entrées pour mini-goulottes de 10x16, 10x20 et 16x16 mm.
Applications courantes: Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)



Fonctionnalités

Type de mécanisme	Base fixe double
Type d'installation	Surface
Courant nominal	16A
Tension nominale	250V~ (50/60 Hz)
Type de connexion	Connexion vissée
Entrée pour mini canal	Oui
Dimensions	138 x 72 x 42
Monobloc (avec cadre inclus)	Oui
Couleur du cadre	Graphite

Données techniques

Degré de protection (IP)	IP20
Résistance au feu (GWEPT)	750/850 °C
Température d'installation	-5 °C -> +60 °C
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage CMim	Oui
Conforme à la réglementation	NF C61-314

Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui


Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui (conforme à UNE EN 50581)
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220263574
Code EAN d'emballage	8423220263567
Unités Récipient	10
Unités Emballage	120
Unités Palette	5760

Esquisse



Documentation et téléchargements

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Instructions de montage (0.58MB) |  | Doc. commerciale COMMERCIALE (3.73MB) |
|  | Tableau des mécanismes (0.85MB) |  | Appareillage de surface série Mural (Solera) |
|  | Montage appareillage en surface série Mural (Solera) | | |