

Bloc de connexion rapide isolé N.

Bloc de connexion rapide isolé N.Borne de neutre N 21 x 4 mm² + 6 x 16 mm²



Fonctionnalités

Type	Blocs de bornes rapides
Nombre de terminaux	21 x 4 mm² + 6 x 16 mm²
Connexion	Neutre
Couleur	Bleu

Données techniques

Résistance au feu (GWEPT)	850 °C
Résistance à la chaleur (pression de bille)	125 °C
Tension de service	400 Vca
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60998-1:2005
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui (conforme à UNE EN 50581)
--	-------------------------------

Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui
--	-----

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220094734
Code EAN d'emballage	8423220094734
Code EAN d'emballage	18423220094731
Unités Récipient	1
Unités Emballage	60
Unités Palette	2880
Mesures du conteneur (cm)	0,23x1,4x1
Dimensions de l'emballage (cm)	37,5x20x30
Poids unitaire (g)	123
Poids du colis (Kg)	0,13
Poids de l'emballage (Kg)	7,86
Code tarifaire	85369010

Documentation et téléchargements



[Instructions de montage \(0.91MB\)](#)