

## Borne de connexion. 12 bornes pour câble jusqu'à 35 mm<sup>2</sup>. 125A. 450V.

Borne de connexion. 12 bornes pour câble jusqu'à 35 mm<sup>2</sup>. 125A. 450V. Couleur blanc. Couple de serrage 2 Nm. Paquet de 10 unités



### Fonctionnalités

Type	Borne
Nombre de terminaux	12 x 35 mm <sup>2</sup>
Couple de serrage	2Nm
Couleur	Blanc

### Données techniques

Résistance au feu (GWEPT)	850 °C
Résistance à la chaleur (pression de bille)	125 °C
Tension de service	400 Vca
Sans halogène	Oui

### Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60998-2-1:2005
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

### Durabilité

---

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui (conforme à UNE EN 50581)
--	-------------------------------

---

Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui
---	-----

---

## Logistique et emballage

---

Code EAN de l'unité	8423220238497
---------------------	---------------

---

Code EAN d'emballage	8423220085169
----------------------	---------------

---

Code EAN d'emballage	18423220085166
----------------------	----------------

---

Unités Récepteur	10
------------------	----

---

Unités Emballage	100
------------------	-----

---

Unités Palette	3000
----------------	------

---

Dimensions de l'emballage (cm)	35x34x21
--------------------------------	----------

---

Poids unitaire (g)	196
--------------------	-----

---

Poids du colis (Kg)	1,97
---------------------	------

---

Poids de l'emballage (Kg)	20,40
---------------------------	-------

---

Code tarifaire	85369010
----------------	----------

---