

## Bobine minimale.

Bobine minimale. 230Vac/cc. 1 module. 6kA.

Applications courantes: Environnements industriels (usines, entrepôts, etc.)



## Fonctionnalités

Type de protection (modulaire)	Bobine de tension minimale
Nombre de pôles	1P + N
Modules (18mm)	1
Type de réseau	Corriente alterna (ca)
Fixation	Rail DIN 35 mm
Tension nominale	230 Vca - (50/60 Hz)
Compatibilité	CBM....
Mode Union	Engageable
Identifier l'option	Oui

## Données techniques

Résistance au feu (GWT)	960°C
Température ambiante de fonctionnement	-5°C ; +40°C
Sans halogène	Oui

## Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui

Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60947-5-1:2018
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

## Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui (conforme à UNE EN 50581)
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui

## Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220093492
Code EAN d'emballage	8423220092013
Code EAN d'emballage	18423220092010
Unités Récepteur	9
Unités Emballage	180
Unités Palette	99999
Mesures du conteneur (cm)	10,8x7,5x8,8
Dimensions de l'emballage (cm)	10,2x12x14
Poids unitaire (gr)	72
Poids du colis (Kg)	0,68
Poids de l'emballage (Kg)	14,29
Code tarifaire	85362010