

Disjoncteur différentiel 2P, 63A. Classe AC.
Sensibilité 30 mA.

Disjoncteur différentiel 2P, , 63A. Classe AC. Sensibilité 30 mA. 2 modules. 230 Vac (50 - 60 Hz). Pouvoir de coupure 3kA.
Applications courantes: Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)



Fonctionnalités

Endurance mécanique	15.000 cycles
Type de protection (modulaire)	Commutateur différentiel
Nombre de pôles	1P + N
Modules (18mm)	2
Position Neutre	Gauche
Type de réseau	Corriente alterna (ca)
Sensibilité (courant de fuite)	30 mA
Capacité de court-circuit	3 kA
Type de protection	Classe AC
Type de retard	Instant (pas de retard)
Fixation	Rail DIN 35 mm
Capacité de connexion	Jusqu'à 35 mm²
Possibilité d'utiliser des peignes à broches	Oui
Endurance Electrique	10.000 cycles
Courant nominal	63A
Tension nominale	230 Vca - (50/60 Hz)

Données techniques

Résistance au feu (GWEPT)	960 °C
---------------------------	--------

Température ambiante de fonctionnement	-5 °C ; +40 °C
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 61008-1:2013
Conforme à la norme CEI	IEC61008-1
Conforme au REBT	Oui
Certificat NF	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui


Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui (conforme à UNE EN 50581)
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220268302
Code EAN d'emballage	8423220268302

Esquisse



Documentation et téléchargements



[Certificate \(0.67MB\)](#)