

Disjoncteur différentiel 2P, 40A. Classe A.  
Sensibilité 30 mA.

Disjoncteur différentiel 2P, 40A. Classe A. Sensibilité 30 mA. 2 modules. 230 Vac (50 - 60 Hz). Pouvoir de coupure 3kA.  
Applications courantes: Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)



Fonctionnalités

|                                              |                          |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| Endurance mécanique                          | 15.000 cycles            |
| Type de protection (modulaire)               | Commutateur différentiel |
| Nombre de pôles                              | 1P + N                   |
| Modules (18mm)                               | 2                        |
| Position Neutre                              | Gauche                   |
| Type de réseau                               | Corriente alterna (ca)   |
| Sensibilité (courant de fuite)               | 30 mA                    |
| Capacité de court-circuit                    | 3 kA                     |
| Type de protection                           | Classe A                 |
| Type de retard                               | Instant (pas de retard)  |
| Fixation                                     | Rail DIN 35 mm           |
| Capacité de connexion                        | Jusqu'à 35 mm²           |
| Possibilité d'utiliser des peignes à broches | Oui                      |
| Endurance Electrique                         | 10.000 cycles            |
| Courant nominal                              | 40A                      |
| Tension nominale                             | 230 Vca - (50/60 Hz)     |

Données techniques

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Résistance au feu (GWEPT) | 960 °C |
|---------------------------|--------|

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Température ambiante de fonctionnement | -5 °C ; +40 °C |
| Sans halogène                          | Oui            |

Règlements

|                                                                              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Marquage CE                                                                  | Oui                 |
| Marquage CMim                                                                | Oui                 |
| Conformément à la réglementation UNE / EN                                    | UNE-EN 61008-1:2013 |
| Conforme à la norme CEI                                                      | IEC61008-1          |
| Conforme au REBT                                                             | Oui                 |
| Certificat NF                                                                | Oui                 |
| Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension | Oui                 |


Durabilité

|                                                         |                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)  | Oui (conforme à UNE EN 50581) |
| Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2) | Oui                           |

Logistique et emballage

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Code EAN de l'unité  | 8423220268296 |
| Code EAN d'emballage | 8423220268296 |

Esquisse



## Documentation et téléchargements



[Certificate \(0.67MB\)](#)