

Porte-fusibles sectionnable. Taille 0.

Porte-fusibles sectionnable. Taille 0. Pour fusible cylindrique 10 x 38. 1P. 500V. Jusqu'à 32A.
Applications courantes: Environnements industriels (usines, entrepôts, etc.)



Fonctionnalités

Type de protection (modulaire)	Porte-pistolet
Nombre de pôles	1P
Modules (18mm)	1
Type de réseau	Corriente alterna (ca)
Capacité de court-circuit	20kA
Fixation	Rail DIN 35 mm
Taille du fusible	Taille 0 (10x38 mm)
Courant nominal	32A
Tension nominale	690 Vca (50/60 Hz)

Données techniques

Résistance au feu (GWEPT)	960 °C
Température ambiante de fonctionnement	-5 °C ; +40 °C
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui

Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60269-1:2008
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui (conforme à UNE EN 50581)
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220073869
Code EAN d'emballage	8423220077324
Code EAN d'emballage	18423220077321
Unités Récipient	12
Unités Emballage	300
Unités Palette	9000
Mesures du conteneur (cm)	23x8x8
Dimensions de l'emballage (cm)	46x35,5x24,5
Poids unitaire (g)	57
Poids du colis (Kg)	0,69
Poids de l'emballage (Kg)	14,32
Code tarifaire	85362010

Documentation et téléchargements



[Instructions de montage \(0.9MB\)](#)