8690PF

Coffret de distribution encastrée de 22 modules. Porte fumée.



Coffret de distribution encastrée de 22 modules. Porte fumée. Cadre blanc.
Dimensions pour encastrer 450 x 222 x 72 mm
Applications courantes: Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)

Fonctionnalités

Type d'enveloppe	Distribution
Méthode d'installation	Intégrée au travail
Utilisation	Domestique / Tertiaire
Type d'emplacement	Intérieur
Nombre de modules (18mm)	22
Modules par fichier	22
Profil DIN métallique	Oui
Dimensions extérieures (mm) (largeur x hauteur x profondeur)	477x247
Dimensions du trou (mm) (Largeur x Hauteur x Profondeur)	450x222x72
Matériau de la boîte	Isolant
Matériau du cadre et de la porte	Isolant
Couleur de la boîte	Noire
Couleur de la couverture	Blanc
Couleur de la porte	Fumée
Porte ouverte	Verticale
Bandes incluses	Non
Type d'entrées	Insondable
Système de fixation (Pour surface)	Intérieur
Scellable	Pas
Liable	Verticalement et horizontalement

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Système de fermeture du couvercle	Vis en métal
Système de fermeture de porte	Une Pression
Porte réversible	Oui
Possibilité de bandes de montage	Oui (non inclus)
Possibilité de mettre serrure	Clé
Capots ou portes séparés sur les boîtes	Oui
Possibilité de montage sur rail DIN	Oui (inclus)

Données techniques

Degré de protection (IP)	IP40
Degré de protection (IK)	IK08
Classe d'isolation	Classe II
Résistance au feu (GWEPT)	650 ºC
Résistance à la chaleur (pression de bille)	70 ºC
Température d'installation	-5 ºC -> +60 ºC
Température ambiante de fonctionnement	-5 ºC ; +60 ºC
Tension de service	<1000 Vca ; 1500 Vcc
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 62208:2012
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3.1 de la directive 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3. 1, a), de la directive 2012/19/UE (DEEE II).

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220012165
Code EAN d'emballage	8423220012165
Code EAN d'emballage	18423220012162
Unités Récipient	1
Unités Emballage	10
Unités Palette	150
Mesures du conteneur (cm)	10x48x25
Dimensions de l'emballage (cm)	59,5x59,5x39,5
Poids unitaire (g)	1133
Poids du colis (Kg)	1,33
Poids de l'emballage (Kg)	14,41
Code tarifaire	85371098

Esquisse



Documentation et téléchargements

Instructions de montage (1.45MB)

Tableau des compatibilités : enceinte, cadre et porte (0.06MB)

Options de liens pour les boîtiers (0.21MB)

Tableau des dimensions (0.16MB)

Reconstitutions de séries (0.07MB)

Boîte étanche IP55/65, IK07-08-09 (Solera)

Montaje de las cajas de distribución de la serie Arelos (Solera)