

Kit presse-étoupe M32. IP68.

Kit presse-étoupe M32. IP68. Comprend un joint et un contre-écrou. Pour câbles Ø 18 - 25 mm. Goujon fileté longueur 16 mm.



Fonctionnalités

Utilisation	Domestique / Tertiaire
Nombre d'entrées et taille (mm)	32
Valable pour les installations photovoltaïques	Oui
Longueur du goujon fileté dans les presse-étoupe	16mm

Données techniques

Degré de protection (IP)	IP68
Classe d'isolation	Classe II
Résistance au feu (GWEPT)	850 °C
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 62444:2014
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3.1 de la directive 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3. 1, a), de la directive 2012/19/UE (DEEE II).

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220088788
Code EAN d'emballage	8423220051997
Code EAN d'emballage	18423220051994
Unités Réipient	40
Unités Emballage	320
Unités Palette	11200
Mesures du conteneur (cm)	17,8x19x14,3
Dimensions de l'emballage (cm)	59,5x20x37,5
Poids unitaire (g)	34
Poids du colis (Kg)	1,56
Poids de l'emballage (Kg)	13,09
Code tarifaire	85366990