

Kit presse-étoupe M40. IP68.

Kit presse-étoupe M40. IP68. Comprend un joint et un contre-écrou. Pour câbles Ø 24 - 32 mm. Goujon fileté longueur 18 mm.



Fonctionnalités

Utilisation	Domestique / Tertiaire
Nombre d'entrées et taille (mm)	40
Valable pour les installations photovoltaïques	Oui
Longueur du goujon fileté dans les presse-étoupe	18mm

Données techniques

Degré de protection (IP)	IP68
Classe d'isolation	Classe II
Résistance au feu (GWEPT)	850 °C
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 62444:2014
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3.1 de la directive 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3. 1, a), de la directive 2012/19/UE (DEEE II).

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220088795
Code EAN d'emballage	8423220052062
Code EAN d'emballage	18423220052069
Unités Réceptient	24
Unités Emballage	96
Unités Palette	3360
Mesures du conteneur (cm)	29x19x18
Dimensions de l'emballage (cm)	59,5x20x37,5
Poids unitaire (g)	72
Poids du colis (Kg)	1,93
Poids de l'emballage (Kg)	8,29
Code tarifaire	85366990