

Union pour boîte de mécanisme 5625

Union pour boîte de mécanisme 5625. Sachet de 50 unités.
Applications courantes: Environnement intérieur domestique / tertiaire
(intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)



Fonctionnalités

Utilisation	Domestique / Tertiaire
-------------	------------------------

Données techniques

Résistance au feu (GWEPT)	850 °C
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 62208:2012
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3.1 de la directive 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3. 1, a), de la directive 2012/19/UE (DEEE II).

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220236622
Code EAN d'emballage	8423220008229
Code EAN d'emballage	18423220008226
Unités Récipient	50
Unités Emballage	3800
Unités Palette	136800
Mesures du conteneur (cm)	17xx28
Dimensions de l'emballage (cm)	49x23x31,5
Poids unitaire (g)	1
Poids du colis (Kg)	0,05
Poids de l'emballage (Kg)	4,49
Code tarifaire	39259010