

## Fiche 2P+T, 16A 250V~. Couleur noir.

Fiche 2P+T, 16A 250V~. Couleur noir. Avec double système de terre. Avec poignée. Serre-câbles pliable pour faciliter la connexion.

Applications courantes: Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)



## Fonctionnalités

Matériau	Thermodurcissable
Type	Prise de courant
Nombre de pôles	2P + T
Type de connexion au terminal	Connexion vissée
Courant nominal	16A
Mise à la terre	Double système
Possibilité d'utiliser un câble 3x2,5mm <sup>2</sup>	Oui
Courant nominal	16A
Tension nominale	250V~
Couleur	Noir

## Données techniques

Résistance au feu (GWT)	650/750°C
Résistance à la chaleur (pression de bille)	70/125°C
Sans halogène	Oui

## Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017
Conforme au REBT	Oui

Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Non applicable
--	----------------

## Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui (conforme à UNE EN 50581)
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui

## Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220094024
Code EAN d'emballage	8423220080720
Code EAN d'emballage	18423220080727
Unités Réceptient	18
Unités Emballage	288
Unités Palette	10080
Mesures du conteneur (cm)	14,5x19x8,8
Dimensions de l'emballage (cm)	59,5x20x37,5
Poids unitaire (gr)	34
Poids du colis (Kg)	0,66
Poids de l'emballage (Kg)	11,18
Code tarifaire	85366990

## Documentation et téléchargements



[Doc. commerciale COMMERCIALE \(1.23MB\)](#)