

Fiche 2P+T, 16A 250V~.Élastomère blanc.

Fiche 2P+T, 16A 250V~. Élastomère blanc. Serre-câbles pliable pour faciliter la connexion. Avec double système de terre.
Applications courantes: Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)



Fonctionnalités

Matériau	Élastomère.
Type	Prise de courant
Nombre de pôles	2P + T
Type de connexion au terminal	Connexion vissée
Courant nominal	16A
Mise à la terre	Double système
Serre-câble pliable pour faciliter la connexion	Oui
Possibilité d'utiliser un câble 3x2,5mm²	Oui
Courant nominal	16A
Tension nominale	250V~
Couleur	Blanc-bleu

Données techniques

Degré de protection (IP)	IP44
Résistance au feu (GWEPT)	650/750 °C
Résistance à la chaleur (pression de bille)	70/125 °C
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
-------------	-----

Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Non applicable

Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui (conforme à UNE EN 50581)
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220254732
Code EAN d'emballage	8423220254107
Unités Réipient	13
Unités Emballage	208
Code tarifaire	85366990

Documentation et téléchargements

 [Instructions de montage \(2.79MB\)](#)

 [Doc. commerciale COMMERCIALE \(0.9MB\)](#)