

Enrouleur avec 4 prises 2P+T, (français) 16A 230V~.
40 m de câble H05VV-F 3G1,5 mm².

Enrouleur avec 4 prises 2P+T, 16A 230V~.Système français 40 m de câble H05VV-F 3G1,5 mm². IP20. MÁX. déroulé/enroulé 3200W/1100W. Avec limiteur de puissance
Applications courantes: Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)



Fonctionnalités

Nombre de prises	4
Caractéristiques de prise	2P+T, (FR) 16A 230V~
Caractéristiques de la fiche	2P+T, 16A 230V (Double système terre)
Puissance maximale (câble prolongé)	3.200 W
Puissance maximale (câble enroulé)	1.100 W
Prises avec obturateur	Oui
Longueur de câble	40 m.
Type d'enroulement	Manuel
Assistance	Oui

Données techniques

Degré de protection (IP)	IP20
Classe d'isolation	Classe II
Résistance au feu (GWEPT)	650/750 °C
Résistance à la chaleur (pression de bille)	70/125 °C

Règlements

Marquage CE	Oui
-------------	-----

Marquage CMim	Oui
Conforme à la réglementation	NF C61-314
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 61242:1998
Conforme au REBT	Oui
Certificat NF	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui (conforme à UNE EN 50581)
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220242500
Code EAN d'emballage	8423220242500
Code EAN d'emballage	18423220242507
Unités Récipient	1
Unités Emballage	10
Unités Palette	600
Mesures du conteneur (cm)	22x0,1x20
Dimensions de l'emballage (cm)	43x20x29,5
Poids unitaire (g)	551
Poids du colis (Kg)	0,56
Poids de l'emballage (Kg)	6,17
Code tarifaire	85444290