

Fiche industrielle mobile 3P+N+T, 16A 400V~. IP44.

Fiche industrielle mobile 3P+N+T, 16A 400V~. IP44.
Applications courantes: Environnements industriels (usines, entrepôts, etc.)



Fonctionnalités

Type	Fiche industrielle.
Nombre de pôles	3P + N + T
Type de connexion au terminal	Connexion vissée
Position de la Terre	6h
Courant nominal	16A
Tension nominale	400V
Couleur	Rouge

Données techniques

Degré de protection (IP)	IP44
Degré de protection (IK)	IK09
Résistance aux chocs	Fort
Résistance au feu (GWEPT)	850 °C
Résistance à la chaleur (pression de bille)	125 °C
Température d'installation	-25 °C -> +60 °C
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60309-1:2001;UNE-EN 60309-2:2001

Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui


Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui (conforme à UNE EN 50581)
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220042612
Code EAN d'emballage	8423220042612
Code EAN d'emballage	18423220042619
Unités Réceptient	1
Unités Emballage	10
Unités Palette	99999
Dimensions de l'emballage (cm)	28,5x13,5x19
Poids unitaire (g)	153
Poids du colis (Kg)	0,15
Poids de l'emballage (Kg)	1,66
Code tarifaire	85366990

Esquisse



Ampere	16				32			
Pole	3	4	5	7	3	4	5	7
a [mm]	122	128	134	134	150	150	155	155
b [mm]	86	92	98	98	104	104	109	109
c [mm]	47	53	61	61	63	63	70	70
K [mm]	6-15	6-15	8-16	8-16	11,5-20	11,5-20	11,5-22	11,5-22
SW [mm]	42	42	42	42	50	50	50	50

