

Fiche industrielle mobile 2P+T, 63A 230V~. IP67.

Fiche industrielle mobile 2P+T, 63A 230V~. IP67.
Applications courantes: Environnements industriels (usines, entrepôts, etc.)



Fonctionnalités

Avec pilote de contact	Oui
Type	Fiche industrielle.
Nombre de pôles	2P + T
Type de connexion au terminal	Connexion vissée
Position de la Terre	6h
Courant nominal	63A
Tension nominale	230V
Couleur	Bleu

Données techniques

Degré de protection (IP)	IP67
Degré de protection (IK)	IK09
Résistance aux chocs	Fort
Résistance au feu (GWEPT)	850 °C
Résistance à la chaleur (pression de bille)	125 °C
Température d'installation	-25 °C -> +60 °C
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
-------------	-----

Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60309-1:2001;UNE-EN 60309-2:2001
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui



Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui (conforme à UNE EN 50581)
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220042650
Code EAN d'emballage	8423220042650
Code EAN d'emballage	18423220042657
Unités Réipient	1
Unités Emballage	2
Unités Palette	99999
Dimensions de l'emballage (cm)	28,5x13,5x19
Poids unitaire (g)	582
Poids du colis (Kg)	0,58
Poids de l'emballage (Kg)	1,30
Code tarifaire	85366990

Esquisse



Ampere	63		
Pole	3	4	5
a[mm]	250	250	250
b [mm]	102	102	102
c [mm]	184	184	184
K [mm]	14,5-36	14,5-36	14,5-36
SW [mm]	61	61	61

