




Descripción y características


- Cajas previstas para instalación en tabiques huecos.
- Material termoplástico.
- Marco y puerta reversible (color blanco y fumé).




Referencias y dimensiones




5108HGW
5108PFHGW




5012HGW
5012PFHGW



5250HGW
5250PFHGW




5260HGW
5260PFHGW



5270HGW
5270PFHGW

Referencias*	Módulos	Nº Filas	Dimensiones					
			A	B	C	D	E	F
5108HGW/5108PFHGW	8	1	205	233	72	247	249	23
5012HGW/5012PFHGW	14	1	320	233	75	362	250	23
5250HGW/5250PFHGW	28	2	320	420	75	362	438	27
5260HGW/5260PFHGW	42	3	360	528	86	362	544	27
5270HGW/5270PFHGW	56	4	320	670	75	362	686	27



*Las referencias con PF final tienen la puerta en color FUMÉ. El resto de las piezas son de color BLANCO.

Especificaciones

- Directiva: 2014/35/UE
- Directiva: 2011/65/UE (RoHS)
- Norma UNE EN 60670-1
- Norma UNE EN 62208
- Reglamento electrotécnico de Baja Tensión



Datos técnicos

- Protección IP40.
- Resistencia mecánica IK07.
- Resistencia al fuego 850°C (Ensayo hilo incandescente).
- Material aislante libre de halógenos.



ED01 / octubre de 2019