

Descripción y características *Description & characteristics*

- Cajas estancas para instalación en superficie. *Surface sealed boxes.*
- Sin conos. *Without cones.*
- Precintables. *Sealables.*
- Color gris (RAL 7035). *Colour grey (RAL 7035).*

Dimensiones *Dimensions*



REF.	DIM. EXT. (mm)			TAPA LID	COLOR COLOUR	IK	OBSERVACIONES COMMENTS
	ANCHO WIDTH	ALTO HEIGHT	PROF. DEPTH				
815	110	110	60	Tornillo ¼ vuelta plástico ¼ turn plastic screw	Gris / Grey	IK08	
815N					Negro / Black		
6815					Gris / Tapa transparente Grey / Transparent lid		
816	160	120	70	Tornillo ¼ vuelta plástico ¼ turn plastic screw	Gris / Grey	IK08	
816N					Negro / Black		
6816					Gris / Tapa transparente Grey / Transparent lid		
817	165	145	84	Tornillo ¼ vuelta plástico ¼ turn plastic screw	Gris / Grey	IK08	Con carril DIN metálico With metal rail DIN
817G					Negro / Black		
817N					Gris / Tapa transparente Grey / Transparent lid		
6817							
886	230	180	88	Tornillo ¼ vuelta plástico ¼ turn plastic screw	Gris / Grey	IK08	Con carril DIN metálico With metal rail DIN
886G					Negro / Black		
886N					Gris / Tapa transparente Grey / Transparent lid		
6886							
886A	230	180	150	Tornillo ¼ vuelta plástico ¼ turn plastic screw	Gris / Grey	IK08	Con carril DIN metálico With metal rail DIN
886ATP					Negro / Black		
886ATPG					Gris / Tapa fumé Grey / Fume lid		
100887	320	250	135	Tornillo roscado Threaded screw	Gris / Tapa transparente Grey / Transparent lid	IK09	

Especificaciones *Specifications*

- Directiva *Directive*: 2014/35/UE
- Norma *Standard*: EN 60670-1

Dimensiones *Dimensions*

- Grado de protección IP65. *Ingress Protection IP65.*
- Resistencia al fuego 650°C (ensayo hilo incandescente). *Fire Resistance 650°C (Glow Wire Test).*
- Resistencia al calor (ensayo de presión a la bola 70°C). *Heat resistance (Ball pressure test 70°C).*
- Material libre de halógenos. *Halogen free material.*
- Temperatura de trabajo -5°C a +60°C. *Working temperature -5°C to +60°C.*

ED02 / Diciembre 2019