

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Son los registros que se utilizan para conectar la canalización secundaria con la canalización interior del usuario. Se denominan “puntos de acceso al usuario”.
- Envoltentes de material termoplástico o metálico.
- Con rejilla de ventilación.
- Según R.D 346/2011.
- Puertas y marcos color blanco.
- Conforme a la Directiva 2014/35/UE.
- Conforme a la Normativa UNE-EN 60670-22 y UNE-EN 62208.
- Dimensiones: Anchura x Altura x Profundidad (mm).



IK 07

Protección de impacto



Libre de Halógenos



2 años de garantía



Certificación CE

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Según R.D 346/2011.
- Conforme a la Directiva 2014/35/UE.
- De acuerdo con la normativa UNE-EN 60670-22.
- Conforme a REBT.
- Material termoplástico, libre de halógenos.
- Tapas de color blanco.
- Dimensiones: Anchura x Altura x Profundidad (mm).



2 años de garantía




Declaración CE



Libre de Halógenos

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Cumple con la directiva 2014/35/UE.
- Conforme a normativa UNE-EN 60670-22.
- Según RD. 346/2011.
- Conforme a REBT.
- Resistente al fuego: RF60.
- Pintura *Epoxi* en polvo, lisa. Color blanco.
- Envoltentes metálicos.
- Con placa de montaje de madera.
- Se suministra con cerradura y llave metálica.
- Dimensiones: Anchura x Altura x Profundidad (mm).




Ref. 1545 S

Ref. 1545 E

450x450x150. Se puede instalar como registro de enlace.

Ref.1545S. Instalación en superficie. **IP 55.**

Ref.1545E. Instalación empotrada. **IP 34.**



Ref. 1570


Ref.1570 E

500x700x150. Se puede instalar como registro de enlace.

Ref. 1570. Instalación en superficie vertical. **IP 55.**

Ref. 1570E. Instalación empotrada horizontal. **IP 34.**

Ref. 1570 EV. Instalación empotrada vertical. **IP 34.**




Ref. 1555 S

Ref.1555 E

1000x550x150.

Ref. 1555S. Instalación en superficie. **IP 55.**

Ref. 1555E. Instalación empotrada. **IP 34.**



Ref. 1555 SV

550x1000x150. Instalación en superficie vertical. **IP55.**