

Kit de vedante por compressão M12. IP68.

Kit de vedante por compressão M12. IP68.



Recursos

Usar	Doméstico / Terciário
Nº de entradas e tamanho (mm)	12
Válido para instalações fotovoltaicas	Sim
Comprimento do pino roscado nas glândulas	13mm

Dados técnicos

Grau de proteção (IP)	IP68
Classe de isolamento	Classe II
Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 62444:2014
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220238350
Contêiner de código EAN	8423220051959
Embalagem de código EAN	18423220051956
Contêiner de unidades	60
Embalagem de unidades	960
Unidades de paletes	33600
Medições de embalagem cm	14,5x19x8,8
Medidas de embalagem cm	59,5x20x37,5
Peso unitário (g)	6
Peso do recipiente (Kg)	0,42
Peso da embalagem (Kg)	7,33
Código tarifário	85366990