

Caixa de ligação estanque 270x250x140 mm.

Caixa de ligação estanque IP65. IK08. Dimensões exteriores 270 x 250 x 140 mm. Lado liso pontilhado.

Aplicativos comuns: Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.)











Recursos

Tipo de gabinete	Conexão e derivação
Método de instalação	Superfície
Usar	Industrial
Tipo de localização	Exterior e interior
Dimensões fora (mm) (largura x altura x profundidade)	270x250x140
Material de caso	Isolante
Cor da caixa	Cinza (RAL7035)
Cor da tampa	Cinza (RAL 7035)
Battens incluídos	Não
Selável	Sim
Sistema de fechamento de tampa	Parafuso de metal ultrarrápido
Possibilidade de montagem de tiras	Sim (não incluído)
Possibilidade de colocar fechadura	Não
Possibilidade de montagem em trilho DIN	Sim (não incluído)
Válido para instalações fotovoltaicas	Sim

Dados técnicos

Grau de proteção (IP)	IP65
Grau de proteção (IK)	IK08
Classe de isolamento	Classe II



Resistência ao fogo (GWEPT)	650 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70 °C
Resistência UV	Sim
Livre de halogênios	Sim
Adequado para ambientes salinos	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022. UNE-EN 60670-22:2007.
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade


De acordo com a Diretiva Europeia	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e
2011/65/UE (RoHS)	Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
De acordo com a Diretiva Europeia	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e
2012/19/UE (RAEE2)	Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).


Logística e embalagem


Código EAN da unidade	8423220255050
Contêiner de código EAN	8423220255050
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	12
Unidades de paletes	144
Código tarifário	85381000

Sketch











Instruções de montagem (2.01MB)



Doc. comercial COMERCIAL (5.76MB)



Reabastecimento de séries (0.05MB)



Industrial cabinets IP65, IK08 (Solera) (Ed. 2024)