KIT-MRP56NG

Moldura e porta metálica e abertura de trabalho de 304 x 730 mm. Cor grafite



Moldura metálica e porta para abertura de trabalho Cor grafite..Dimensões 304 x 730 mm.. Chave opcional ref. CER-MP28.
Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)

Recursos

Método de instalação	Incorporar no trabalho
Usar	Doméstico / Terciário
Tipo de localização	Dentro
Dimensões fora (mm) (largura x altura x profundidade)	362x778
Dimensões dentro (mm) (Largura x Altura x Profundidade)	304x730x27
Quadro e material da porta	Metálico
Cor da porta	Grafite
Abertura de porta	Horizontal
Sistema de fechamento de porta	Alça
Porta reversível	Sim
Possibilidade de colocar fechadura	Chave

Dados técnicos

Grau de proteção (IP)	IP40
Grau de proteção (IK)	IK07
Resistência ao choque de impacto	Médio
Classe de isolamento	Classe II
Resistência ao fogo (GWEPT)	650 °C

Resistência ao calor (pressão da esfera)	70 ºC
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 62208:2012
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220246539
Contêiner de código EAN	8423220246539
Embalagem de código EAN	18423220246536
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	3
Unidades de paletes	36
Código tarifário	85366990

Documentação e downloads

Reabastecimento de séries (0.06MB)

Reabastecimento de séries (0.1MB)