

## Tomada múltipla com 3 tomadas 2P + E, 16A 250V ~. Borracha preta.

Base multiple com 3 bases 2P+T, 16 A/250 V~. Máx. 3.680 W. 2 m de cabo  
H05VV-F 3 G 1,5 mm<sup>2</sup>. Com alça de fixação  
Aplicativos comuns: Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.)



### Recursos

Tipo	Base múltipla
No. de bases	3
Características básicas	2P+T, 16A 250V~
Bases com obturador	Sim
Bases com tampa	Sim
Força máxima	3.680 W

### Dados técnicos

Grau de proteção (IP)	IP44
Resistência ao fogo (GWT)	750°C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70/125°C
Livre de halogênios	Sim

### Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE 20315-1-1:2017 UNE-20315-1-2:2017
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

## Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

## Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220043275
Contêiner de código EAN	8423220043275
Embalagem de código EAN	18423220043272
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	5
Unidades de paletes	99999
Medidas de embalagem cm	29x16,5x19
Peso unitário (gr)	360
Peso do recipiente (Kg)	0,36
Peso da embalagem (Kg)	1,95
Código tarifário	85366990