

Tomada múltipla com 6 tomadas 2P + T, 16A 250V ~.

Base múltipla de 6 tomadas 2P+T, 16 A/250 V~. Máx. 3.680 W. 850° C GWT
Conexão de fácil acesso. Entradas para mini-canais de 7x12, 10x16, 10x20 e 12x12 mm. Tampa de remoção rápida e fácil. Com furos para fixação por parafusos a parede e buracos para fixação por meio de flanges a tubos. Inclui passa-fios de borracha para cabo e tampa para mini calhas. Feito de Policarbonato. Série ION.
Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

Tipo	Base múltipla
No. de bases	6
Características básicas	2P+T, 16A 250V~
Bases com obturador	Sim
Força maxima	3.680 W
Sistema Terminal	Conexão de parafuso
Entrada de mini canal	Sim, para 7x12, 10x16, 10x20 e 12x12
Possibilidade de uso de cabide	Sim
Furos de fixação de parede	Sim

Dados técnicos

Grau de proteção (IP)	IP20
Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	125 °C
Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +60 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	Não aplicável


Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220250673
Contêiner de código EAN	8423220250246
Embalagem de código EAN	18423220250243
Contêiner de unidades	10
Embalagem de unidades	40
Código tarifário	85366990

Sketch



Documentação e downloads

[Instruções de montagem \(1.1MB\)](#)

[Doc. comercial COMERCIAL \(0.74MB\)](#)

[ION: multipoint sockets \(Solera\)](#)

