

Botão de luz 10A 250V ~. De superfície.

Botão de iluminação de superfície 10 A/250 V ~. Dimensões 74 x 72 x 28
Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

Tipo de mecanismo	Botão de luz
Tipo de instalação	Superfície
Corrente nominal	10A
Voltagem nominal	250V~ (50/60 Hz)
Tipo de conexão	Conexão de parafuso
Entrada de mini canal	Sim
Tipo de operação	Chave de balanço
Dimensões	74 x 72 x 28
Monobloc (com moldura incluída)	Sim
Cor da moldura	Branco

Dados técnicos

Grau de proteção (IP)	IP20
Resistência ao fogo (GWEPT)	750/850 °C
Temperatura de instalação	-5 °C -> +60 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
-------------	-----

Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60669-1:2018
De acordo com REBT	Sim
Certificado TÜV Rheinland	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim


Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220082687
Contêiner de código EAN	8423220082595
Embalagem de código EAN	18423220082592
Contêiner de unidades	10
Embalagem de unidades	120
Unidades de paletes	5760
Medições de embalagem cm	16x8x18
Medidas de embalagem cm	49,5x34x19
Peso unitário (g)	63
Peso do recipiente (Kg)	0,76
Peso da embalagem (Kg)	9,74
Código tarifário	85366990

Sketch



Documentação e downloads



Instruções de montagem (0.58MB)



Tabela de esquemas de mecanismos (0.85MB)



Surface switches Mural range (Solera)



Doc. comercial COMERCIAL (2.74MB)



Certificado (1.27MB)



Assembly surface switches Mural range (Solera)