

Bobina mínima para disjuntores de 10kA, 230V.

Bobina mínima para disjuntores de 10kA, 230V.

Aplicativos comuns: Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.)



Recursos

Tipo de proteção (modular)	Bobina de tensão mínima
No. de pólos	1P + N
Módulos (18 mm)	1
Tipo de rede	Corrente alternada (ac)
Fixação	Trilho DIN 35mm
Tensão nominal	230 Vca - (50/60 Hz)
Compatibilidade	CBMG...
Modo de união	Encaixável
Opção para identificar	Sim

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWT)	960°C
Temperatura ambiente de operação	-5°C ; +40°C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim

Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60947-5-1:2018
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220094000
Contêiner de código EAN	8423220094000
Embalagem de código EAN	18423220094007
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	100
Unidades de paletes	99999
Medições de embalagem cm	10,8x7,5x8,8
Medidas de embalagem cm	10,2x12x14
Peso unitário (gr)	70
Peso do recipiente (Kg)	0,11
Peso da embalagem (Kg)	11,20
Código tarifário	85362010