

Terminal de îmbinare. Secțiunea 4 - 6 mm². Culoarea galbena.

Mufă. Pungă cu 50 bucăți. Secțiune 4 - 6. Culoare Galben.



Caracteristici

Tip	Terminal
Cablu flexibil de secțiune minimă	4mm ²
Secțiunea maximă a cablului flexibil	6mm ²
Culoare	Galben

Date tehnice

Rezistența la foc (GWT)	850°C
Rezistența la căldură (presiunea bilă)	125°C
Tensiunea de funcționare	400 Vca
Fără halogen	Yes

Regulamente

Marcat CE	Yes
Marcat UK	Yes
Marcat CMim	Yes
Conform Regulamentelor	DIN 46267
Conform cu REBT	Yes
Conform Directivei Europene 2014/35 / UE. Directivă de joasă tensiune	Da

Sustenabilitate

Conform cu Directiva Europeană 2011/65 / UE (RoHS) Da (respectă UNE EN 50581)

Conform Directivei Europene 2012/19 / UE (WEEE2) Da

Logistică și ambalare

Cod EAN unitate	8423220238237
Cod de ambalare EAN	8423220097469
Cod de ambalare EAN	18423220097466
Unități Recipient	10
Unități Ambalare	200
Unități Palet	3600
Măsurători container cm	18x8x12
Măsurători de ambalare cm	37x26x42
Greutatea unitară (gr)	81
Greutatea pachetului (Kg)	0,93
Greutatea ambalajului (Kg)	19,25
Cod tarifar	85369010
